

MULTIFLEX SY



APLICAÇÃO

Mangueira multiuso indicada para serviços leves para descarga de água e ar, utilizado em compressores nas indústrias, construção civil, agricultura e serviços em geral.
Suporta pico de 120°C.

TERMINAIS



R



Diâmetro interno (pol.)



Diâmetro interno (mm)



Diâmetro externo (mín.)



Diâmetro externo (máx.)



Comprimento máximo (m)



Peso aproximado (Kg/m)



Vácuo (mmHg)



Raio mínimo de curvatura (mm)

300
PSI

Diâmetro interno (pol.)	Diâmetro interno (mm)	Diâmetro externo (mín.)	Diâmetro externo (máx.)	Comprimento máximo (m)	Peso aproximado (Kg/m)	Vácuo (mmHg)	Raio mínimo de curvatura (mm)
1/4"	6	15	17	50/100	0,21	N/A	N/A
3/8"	10	18	20	50/100	0,26	N/A	N/A
1/2"	13	21	23	50/100	0,33	N/A	N/A
5/8"	16	26	28	50/100	0,49	N/A	N/A
3/4"	19	29	31	50/100	0,57	N/A	N/A
7/8"	22	32	34	50	0,65	N/A	N/A
1"	25	36	38	50	0,73	N/A	N/A

A Realflex se reserva o direito de incluir na embalagem rolos menores que o comprimento padrão do catálogo, conforme política comercial.